

## PLÁSTICO CELLOFLEX 2DF 600 galgas

<u>CARACTERÍSTICAS</u>	<u>VALORES</u>	<u>NORMAS DE MEDIDAS</u>
<b>Color</b>	INCOLORO	
<b>Particularidades</b>	TÉRMICO	
<b>Radiaciones Solares KLy/an</b>	130 – 155 KLy	
<b>Durabilidad*</b>	2 campañas Huelva **	
<b>Alargamiento ruptura longitudinal</b>	500%	ASTM D882
<b>Tensión ruptura longitudinal</b>	23 MPa	ASTM D882
<b>Alargamiento ruptura transversal</b>	600%	ASTM D882
<b>Tensión ruptura transversal</b>	26 MPa	ASTM D882
<b>Eficacia Térmica</b>	+70%	EN 13206
<b>Transmisión luminosa</b>	<i>Global</i>	89%
	<i>Difusa</i>	40%
<b>Marcado</b>	<b>CELLOFLEX 2DF</b>	
<b>Sentido de colocación</b>	Sin	
<b>Metros</b>	Decremento impreso metro a metro	

- (\*) Respetando las condiciones de instalación y los límites de garantía.

**Garantía:** Azufre hasta 1000 ppm ; Cloro hasta 100 ppm

- (\*\*) 1 campaña: de Noviembre (incluido) hasta Mayo (incluido)

